

HÖYRYSTIN



Malli: REA 0254 D6A4S EC

Teho	kW	3,7
Tulevan ilman lämpötila	°C	0,0
Lähtevän ilman lämpötila	°C	-2,7
Tulevan ilman suhteellinen kosteus	%	85
Lähtevän ilman suhteellinen kosteus	%	94
Käytettävä neste		R455A
Höyrystyslämpötila (Middle)	°C	-8,0
Lauhtumislämpötila (Middle)	°C	40,0
Lauhtumislämpötila (ennen paisuntaventtiiliä)	°C	20,0
Tulistus	K	5,0
Condensed water	kg/h	1,4
Sensible Heat Factor	%	74,5
Jäätymispaksuus	mm	0,0
Ilmamäärä	m ³ /h	2800
Ilman nopeus	m/s	2,5
Heittopituus	m	10
Puhaltimien staatt. paine	Pa	0
Puhaltimet	mm	4 x 250
Syöttöjännite		230V/1Ph/50Hz
Puhallin kierrosluku simuloitu	%	100
Puhallin kierrosluku	rpm	1300
Äänen tehotaso	dB(A)	73
Äänen painetaso EN 13487 at 5 m	dB(A)	47
Puhaltimien sähköteho (*)	W	92
Puhaltimien nimellisteho	W	120
Puhaltimien nimellisvirta	A	2,0
Min Fan Operating Temp.	°C	-25,0
Max Fan Operating Temp.	°C	40,0
Lämmönsiirto pinta-ala	m ²	15,6
Sisätilavuus	dm ³	2,40
Lamelliväli	mm	6,0
Paino	kg	33
Putkiyhde SISÄÄN	mm	1 x 12
Putkiyhde ULOS	mm	1 x 16
Putkimateriaali		Kupari
Lamellimateriaali		Alumiini
Runkomateriaali		Aluminium Painted RAL 9002
Pituus	mm	1855
Leveys	mm	533
Korkeus	mm	253
Max. käyttöpaine	bar	24
Sulatustapa		Ilma

HUOMAUTUKSET!

Puhaltimien virta-arvot muuttuvat lämpötilan muuttuessa. Äänitason toleranssi +/-2 dB. Mitat ja paino voivat muuttua, riippuen laitteen varusteista. Yleiset myyntiehtomme ja asennus- ja huolto-ohjeemme ovat voimassa.

Attenzione : il disegno e le dimensioni non sono valide per tutti gli accessori.
 Attention : drawing and dimensions not valid for all accessory options.



	Modello / Model : REA 0254	REFTECO WWW.REFTECO.COM
Questo disegno è proprietà della Refteco srl Socio Unico. Non può essere riprodotto o trasmesso a terzi senza l'autorizzazione della stessa. This design is the property of Refteco srl Socio Unico. It may not be reproduced or transmitted to third parties without the permission of the same.		

Päiväys 29/4/2026
Asiakkaat
Projekti
Tarjous



HÖYRYSTIN

Malli: REA 0254 D6A4S EC

Piirejä:2

Lisävarusteet

EC puhaltimet